



ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Модель	VX-WF 62.5	
Мощность	50/62,5	кВт/кВА
Напряжение	400/230	В
Частота	50	Гц
Коэффициент мощности	0,8	
Запас топливного бака	8	час



КОМПЛЕКТАЦИЯ

Кожух шумоизоляционный, защитный
АВР (автоматический ввод резерва)
Подогрев охлаждающей жидкости и масла
Замок для бака
Автоматическая подзарядка аккумулятора



ГАБАРИТЫ

Длина	2400	мм
Ширина	960	мм
Высота	1250	мм
Масса	1150	кг



ДВИГАТЕЛЬ

Модель	ZH4105ZD	
Мощность	62.5	кВа
Тип	4 такта	
Число цилиндров	4	шт
Диаметр и ход поршня	105*115	
Подача воздуха	Естественная	
Режим сгорания	Прямой вспрыск	
Объем	3.76	Л
Расход топлива	251	г/кВч
Система охлаждения	Жидкостная	
Частота вращения	1500	об/мин



АЛЬТЕРНАТОР

Тип	Бесщеточный	
Мощность	50	кВт
Ток	90.2	А
Напряжение	400/230	В
Частота	50	Гц
Количество фаз	3	
Стабилизатор	АВР	
Класс изоляции	Н	
Степень защиты	IP23	
Регулятор напряжения	0,5	
Материал обмотки	100%	медь



КОНТРОЛЛЕР

- ЖК-дисплей
- Наличие функции черного ящика
- Контроль зарядки аккумулятора
- Русифицированный интерфейс

ГАРАНТИЯ 1 год или 1000 мото/часов